

Bauereiß *Sand . Kies . Schotter . Humus . Natursteine . Transporte* **Schauerheim**

Frischbeton-Tankstelle



**Frischbeton
ohne lange
Wartezeiten**

Ihre Vorteile unserer Betontankstelle:

- Wählen Sie aus einem Sortiment verschiedener Betonrezepturen
- Erdfeuchte Konsistenz, für unbewehrte Bauteile
- Dank Verzögerer mehr als 3 Stunden verarbeitungsfähig
- Abgabe ab 150 Liter
- Kleinmengen von 0,15 m³ bis 2,0 m³ für Selbstabholer
- Alle Sorten können selbstverständlich auch geliefert werden

Einfach & unkompliziert: Unser Chipkarten-Prinzip

Bei uns erhalten Sie eine Chipkarte, auf der die gewünschte Sorte und Menge des Betons gespeichert ist. Nach der Positionierung Ihres Fahrzeuges unter dem Band und dem Einlesen der Karte wird Ihr Transportfahrzeug vollautomatisch innerhalb kürzester Zeit befüllt.

**Besuchen Sie uns in Schauerheim, Hauptstraße 1
Telefon 09161 2363 . info@bauereiss-schauerheim.de
www.bauereiss-schauerheim.de**

Sortenverzeichnis-Betontankstelle

Nummer	B01
Sorte	C12/15, F1, C1, XO, 8
alte Bezeichnung	B 15, KS, 8 mm
Verwendungsbereiche	Tragschichten, Steifenfundamente, Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren

Nummer	B02
Sorte	C12/15, F1, C1, XO, 8, VZ
alte Bezeichnung	B 15, KS, 8 mm, VZ
Verwendungsbereiche	Tragschichten, Steifenfundamente, Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren

Nummer	B03
Sorte	C20/25, F1, C1, XO, 8
alte Bezeichnung	B 25 / ZE 30, KS, 8 mm
Verwendungsbereiche	Estrich, Streifenfundamente etc.

Nummer	B04
Sorte	C20/25, F1, C1, XO, 8, VZ
alte Bezeichnung	B 25 / ZE 30, KS, 8 mm, VZ
Verwendungsbereiche	Estrich, Streifenfundamente etc.

Nummer	B05
Sorte	SM, C1, 4, 300 kg Zement
alte Bezeichnung	Pflastermischung PM 300
Verwendungsbereiche	Pflastermischung

Nummer	B06
Sorte	SM, C1, 4, 300 kg Zement, VZ
alte Bezeichnung	Pflastermischung PM 300, VZ
Verwendungsbereiche	Pflastermischung

Nummer	B07
Sorte	RM, C1, 8, 300 kg Zement
alte Bezeichnung	Rieselmischung RM 300
Verwendungsbereiche	Drainage und Pflaster

Nummer	B08
Sorte	RM, C1, 8, 300 kg Zement, VZ
alte Bezeichnung	Rieselmischung RM 300, VZ
Verwendungsbereiche	Drainage und Pflaster

Volumen	Gewicht
0,15 m ³	345 kg
0,25 m ³	575 kg
0,50 m ³	1.150 kg
0,75 m ³	1.725 kg
1,00 m ³	2.300 kg
1,25 m ³	2.875 kg
1,50 m ³	3.450 kg
2,00 m ³	4.600 kg